

COLORBAR, s.a.

TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante exclusivo de
COLORGRAF
INCHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

BARNIZ DRY-OFFSET U.V. 12005/PTHV

APLICACIÓN:

Barniz de secado U.V. para aplicar mediante el sistema de tintado offset.
Se aplica a fondo lleno o con reserva.
Barniz de alta viscosidad, posee unas elevadas características generales:
óptimo brillo, elevada resistencia a la abrasión, buena flexibilidad y adhesión.

PESO ESPECIFICO: 1,15 gr./ml.

CONTENIDO EN SÓLIDOS: 100%

VISCOSIDAD: 400 sec. a 20 Grados Centígrados con DIN 4

CONDICIONES DE POLIMERACION: Con lámpara U.V. de 80 W/cm. la velocidad de secado es de 25 m./min. por lámpara

CANTIDAD A APLICAR: 3-6 g./m²

NOTA TOXICOLOGICA: Bajo poder irritante

PRECAUCIONES DURANTE LA UTILIZACIÓN: Evitar el contacto con la piel.

ENVASES: Bidones de 25 Kg.