

COLORBAR, s.a.

TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante exclusivo de
COLORGRAF
INCHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

BARNIZ U.V. DRY OFFSET 12037 STAMPING

APLICACIÓN:

Barniz de secado U.V. para aplicar mediante el sistema de entintado offset.

Se aplica a fondo lleno o con plancha de reserva.

Barniz de alta viscosidad, posee unas buenas características generales:

Óptimo brillo y resistencia a la abrasión.

Buena flexibilidad y adhesión.

Su especial formulación da lugar a una película poco deslizante y se adapta a la sobreimpresión con láminas al calor (oro, plata, etc.).

PESO ESPECIFICO:

1.15 gr/ml.

CONTENIDO EN SÓLIDOS:

100%

VISCOSIDAD:

400 segundos a 20 ° C. con DIN 4

CONDICIONES DE POLIMERIZACION:

Con lámpara U.V. DE 80 W/cm. la velocidad de secado es de 25 metros/minuto por lámpara

CANTIDAD A APLICAR:

3 - 6 gr/m2.

NOTA TOXICOLOGICA:

Bajo poder irritante

PRECAUCIONES DURANTE EL USO:

Evitar el contacto con la piel.
Consultar el Esquema de Seguridad.