

COLORBAR, s.a.

TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante exclusivo de
COLORGRAF
INCHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

BARNIZ DRY-OFFSET UV 12080

APLICACIÓN:

Barniz de secado U.V. para aplicar tanto en el sistema de entintado offset como en el sistema de mojado de la maquina.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Optimo brillo, elevada resistencia al frotamiento, buena flexibilidad.
Su formulación especial confiere una excepcional adhesión incluso sobre impresos difíciles. (p.ej. sobre tintas metalizadas)

<u>PESO ESPECIFICO:</u>	1,18 gr./ml.
<u>CONTENIDO EN SÓLIDOS:</u>	100%
<u>VISCOSIDAD:</u>	200 sec. a 20° Centígrados con DIN 4
<u>CONDICIONES DE POLIMERACION:</u>	Con lámpara U.V. de 80 W/cm. la velocidad de secado es de 25 m./min. por lámpara
<u>CANTIDAD A APLICAR:</u>	3 - 6 gr./m2
<u>NOTA TOXICOLOGICA:</u>	Bajo poder irritante
<u>PRECAUCIONES DURANTE LA UTILIZACIÓN:</u>	Evitar el contacto con la piel. Consultar esquema de seguridad.
<u>ENVASES:</u>	Bidones de 25 Kg.