

# **COLORBAR, s.a.**

**TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS**

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240  
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante exclusivo de  
**COLORGRAF**  
INCHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

## **BARNIZ DRY-OFFSET UV 12195**

### **APLICACIÓN:**

Barniz de secado U.V. para aplicar tanto en el sistema de entintado offset como en el sistema de mojado de la maquina.

Particularmente indicado para el barnizado de etiquetas, confiere a los impresos un óptimo brillo y una elevada resistencia al rozamiento.

Su especial formulación garantiza un óptimo grado de distensión y nivelamiento también en soportes difíciles.

Por su alto contenido de aditivos de siliconas el barniz 12195 posee una elevada resistencia a la prueba del "schotch tape"

**PESO ESPECIFICO:** 1,18 gr./ml.

**CONTENIDO EN SÓLIDOS:** 100%

**VISCOSIDAD:** 200 sec. a 20 Grados Centígrados con DIN 4

**CONDICIONES DE POLIMERACION:** Con lámpara U.V. de 80 W/cm. la velocidad de secado es de 25 m./min. por lámpara

**CANTIDAD A APLICAR:** 3 - 6 gr./m<sup>2</sup>

**NOTA TOXICOLOGICA:** Bajo poder irritante

**PRECAUCIONES DURANTE LA UTILIZACIÓN:** Evitar el contacto con la pie  
Consultar esquema de seguridad..

**ENVASES:** Bidones de 20Kg.