

COLORBAR, s.a.

TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante exclusivo de
COLORGRAF
INCHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

BARNIZ UV/SYNT 191438

Barniz lito/opaco

APLICACIÓN:

Barniz de secado U.V. para aplicarse mediante el sistema offset en tintero o tipográfico.

Debe ser utilizado como una tinta U.V., o sea, con plancha termoendurecida.

Su perfecta compatibilidad con el sistema litográfico permite obtener una sobre estampación con reserva con la máxima precisión.

Da a las estampaciones un efecto opaco satinado.

Posee un buen grado de adhesión y flexibilidad sobre papel, cartón, PVC, polipropileno lacado.

Nota: Para la aplicación sobre soportes sintéticos, se aconseja prueba preliminar de adhesión.

PESO ESPECIFICO: 1,15 gr./ml.

CONTENIDO EN SÓLIDOS: 100%

CONDICIONES DE POLIMERACION: Con lámpara U.V. de 80 W/cm. la velocidad de secado es de 25 m/min. por lámpara.

CANTIDAD A APLICAR: 1,5 - 3 Gr/m²

INFORME TOXICOLOGICO: Bajo poder irritante

PRECAUCIONES DURANTE EL USO: Evitar el contacto con la piel.

ADITIVOS ACONSEJADOS: **Catalizador 11500** (máx. al 2.5%) para aumentar la velocidad de polimerización (secado)
Diluyente antistrappo UV/SYNT 98105 (max. 5%) para reducir el tack.

CONFECCIÓN: Botes plásticos de 1 y 2,5 Kg.