

# COLORBAR, s.a.

TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240  
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante exclusivo de  
**COLORGRAF**  
INCHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

## DELTACURE UV 191604

### BARNIZ U.V. ROLL-COAT

#### APLICACIÓN:

Barniz de secado U.V. de baja viscosidad para aplicar mediante cuerpo de barnizado THESIS.

Aporta al impreso un óptimo brillo y una elevada resistencia al frote.  
Posee además un muy alto grado de adhesión.

PESO ESPECIFICO: 1,15 gr./ml

CONTENIDO EN SÓLIDOS: 100%

VISCOSIDAD: 100 segundos a 20° C. con DIN 4

CONDICIONES DE POLIMERIZACIÓN: Con lámpara U.V. DE 80 W/cm. la velocidad de secado es de 25 metros / minuto por lámpara

CANTIDAD A APLICAR: 4 - 6 gr/mq.

NOTA TOXICOLOGICA: Bajo poder irritante

PRECAUCIONES DURANTE EL USO: Evitar el contacto con la piel.  
Consultar el Esquema de Seguridad.

ALMACENAMIENTO: Conservar en su envase cerrado al reparo de los rayos solares, en lugares frescos ( 20 – 25°)

PRESENTACIÓN: Pails de 20 Kg. Bidones de 200 Kg.  
Cisternas de 1000 Kg.