

# **COLORBAR, s.a.**

## **TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS**

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240  
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante exclusivo de  
**COLORGRAF**  
INGHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

# **DELTACOTE UV 191907**

## **BARNIZ FLEXO U.V.**

### **APLICACION:**

Barniz de secado U.V. para utilizar con elementos FLEXO GRÁFICOS.  
Posee un excelente grado de brillo y una elevada resistencia al frote.  
Su particular formulación da lugar a una película flexible y dotada de un elevado grado de adhesión.

### **PESO ESPECIFICO:**

1,18 gr./ml

### **CONTENIDO EN SÓLIDOS:**

100%

### **VISCOSIDAD:**

50 segundos a 20° C. con DIN 4

### **CONDICIONES DE POLIMERIZACIÓN:**

Con lámpara U.V. DE 80 W/cm. la  
velocidad de secado es de 25 metros /  
minuto por lámpara

### **CANTIDAD A APLICAR:**

3 - 6 gr./mq.

### **PRECAUCIONES DURANTE EL USO:**

Aplicar sobre Tinta V.U.V. (resistente al  
barnizado U.V.).  
Evitar el contacto con la piel.  
Consultar el Esquema de Seguridad.

### **ALMACENAMIENTO:**

Conservar en su envase cerrado al reparo de  
los rayos solares, en lugares frescos ( 20 –  
25°)

### **PRESENTACIÓN:**

Botes de 20 Kg.