

COLORBAR, s.a.

TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante exclusivo de
COLORGRAF
INCHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

DELTASCREEN 200624 BARNIZ UV SERIGRAFICO

APLICACIÓN:

Barniz brillante de polimerización por ultravioleta para aplicación mediante sistema serigráfico.

Barniz de óptimo brillo, posee una óptima adhesión, distensión, resistencia al roce y a los agentes químicos (alcohol, detergentes, champú, disolventes etc.)

200624 es un producto muy versátil idóneo para el barnizado de papel y cartoncillo.

PESO ESPECIFICO:

1.15 gr/ml.

CONTENIDO EN SÓLIDOS:

100%

VISCOSIDAD:

200 segundos a 20° C con DIN 4

CONDICIONES DE POLIMERIZACION:

Con lámpara U.V. de 80 W/cm. la velocidad de secado es de 25 metros/minuto por lámpara

PRECAUCIONES DURANTE EL USO:

Emplear sobre tintas U.V. resistentes
A los álcalis y disolventes, según norma DIN 16524/25.
Nuestros barnices resisten al barnizado UV/acrílico
Evitar el contacto con la piel.
Consultar el Esquema de Seguridad.

Almacenamiento:

Conservar en sus contenedores cerrados al reparo de los rayos solares, en lugar fresco (20/25° C)
En estas condiciones podemos garantizar una perfecta estabilidad de al menos 1 año.

Envases:

Botes plásticos de 5 Kg.