

COLORBAR, s.a.

TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante exclusivo de
COLORGRAF
INGHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

DELTACOTE UV RC ROLL-COAT U.V. 201005

APLICACION:

Barniz de secado U.V. para utilizar con elementos barnizadores.
Confiere a las impresiones un óptimo brillo y una elevada resistencia al frote.
Posee un buen grado de adhesión.

PESO ESPECIFICO: 1,15 gr./ml

CONTENIDO EN SÓLIDOS: 100%

VISCOSIDAD: 35 segundos a 20° C. con DIN 4

CONDICIONES DE Polimerización: con lámpara U.V. de 80 W/cm. la
velocidad de secado es de 25 metros /
minuto por lámpara

CANTIDAD A APLICAR: 4 - 8 gr./mq.

PRECAUCIONES DURANTE EL USO: Aplicar sobre Tinta V.U.V. (resistente al
barnizado U.V.).
Evitar el contacto con la piel.
Consultar el Esquema de Seguridad.

ALMACENAMIENTO: Conservar en su envase cerrado al reparo de
los rayos solares, en lugares frescos (20 –
25°)

PRESENTACIÓN: Botes de 20 Kg. Bidones de 200 Kg.