

# **COLORBAR, s.a.**

**TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS**

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240  
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante exclusivo de  
**COLORGRAF**  
INGHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

## **DELTACOTE RC 201051**

### **BARNIZ U.V. “IN LINE”**

#### **APLICACIÓN:**

Barniz brillo de secado U.V. para aplicar mediante elementos flexográficos. Aporta al impreso un óptimo brillo, una elevada resistencia al frote y un alto grado de distensión y adhesión, con lo que hace idóneo el barnizado en línea (húmedo sobre húmedo) de tintas convencionales (en base óleo-resinosa) con empleo del preimer 201050.

**PESO ESPECIFICO:** 1,15 gr./ml

**CONTENIDO EN SÓLIDOS:** 100%

**VISCOSIDAD:** 70 segundos a 20° C. con DIN 4

**CONDICIONES DE POLIMERIZACIÓN:** Con lámpara U.V. DE 80 W/cm. la velocidad de secado es de 25 metros / minuto por lámpara

**CANTIDAD A APLICAR:** 4 - 6 gr/mq.

**PRECAUCIONES DURANTE EL USO:** Aplicar sobre tintas resistentes al barnizado ultravioleta. (VUV)  
Evitar el contacto con la piel.  
Consultar el Esquema de Seguridad.

**ALMACENAMIENTO:** Conservar en su envase cerrado al reparo de los rayos solares, en lugares frescos por debajo de 30°

**PRESENTACIÓN:** Pails de 20 Kg. Bidones de 200 Kg.  
Cisternas de 1000 Kg.