

COLORBAR, s.a.

TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante exclusivo de
COLORGRAF
INCHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

DELTACOTE UV 201088

BARNIZ DRY-OFFSET U.V.

APLICACIÓN:

Barniz de secado U.V. para aplicar mediante el sistema de entintado offset.

Se aplica a fondo lleno o con plancha con reserva.

Barniz de alta viscosidad, posee características generales elevadas: óptimo brillo, elevada resistencia a la abrasión, buena flexibilidad y adhesión.

PESO ESPECIFICO:

1,15 gr./ml

CONTENIDO EN SÓLIDOS:

100%

VISCOSIDAD:

400 segundos a 20° C. con DIN 4

CONDICIONES DE POLIMERIZACIÓN:

Con lámpara U.V. DE 80 W/cm. la velocidad de secado es de 25 m/min. por lámpara

CANTIDAD A APLICAR:

3 - 6 gr./m²

NOTA TOXICOLOGICA:

Bajo poder irritante.

PRECAUCIONES DURANTE EL USO:

Evitar el contacto con la piel.
Consultar el Esquema de Seguridad.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en su envase cerrado al reparo de los rayos solares, en lugares frescos (20 –25°)

PRESENTACIÓN:

Pails de 20 Kg. Bidones de 200 Kg.