

# **COLORBAR, s.a.**

**TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS**

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240  
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante exclusivo de  
**COLORGRAF**  
INCHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

## **BARNIZ DRY-OFFSET UV BRILLO 201117 BV**

### **APLICACIÓN:**

Barniz de secado U.V. para aplicar tanto en el sistema de mojado de la maquina offset.

Se aplica a fondo lleno o con plancha de reserva.

Tiene unas características generales elevadas, confiere a los impresos un óptimo brillo y una elevada resistencia al rozamiento, buena flexibilidad y adhesión.

### **PESO ESPECIFICO:**

1,15 gr./ml.

### **CONTENIDO EN SÓLIDOS:**

100%

### **VISCOSIDAD:**

140 sec. a 20 Grados Centígrados con DIN 4

### **CONDICIONES DE POLIMERACION:**

Con lámpara U.V. de 80 W/cm. la velocidad de secado es de 25 m./min. por lámpara

### **CANTIDAD A APLICAR:**

3 - 6 gr./m<sup>2</sup>

### **PRECAUCIONES DURANTE EL USO:**

Utilizar sobre tintas resistentes a los álcalis y a los disolventes según norma DIN 16524/25 ( nuestras tintas VUV resistentes al barnizado UV/Acrílico)  
Evitar el contacto con la piel.  
Consultar esquema de seguridad.

### **ALMACENAMIENTO:**

Conservar en sus contenedores cerrados al reparo de los rayos solares, en lugares frescos (20/25° C)

### **ENVASES:**

Bidones de 20Kg. 500 Kg / 1.000 Kg.