

COLORBAR, s.a.

TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante exclusivo de
COLORGRAF
INCHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

BARNIZ U.V. 202360 DELTACOTE FLEXO UV

APLICACIÓN:

Barniz de secado U.V. para aplicar mediante barnizadora o con elemento de barnizado. Confiere a los impresos un óptimo brillo y una elevada resistencia al frote.

Posee un buen grado de adhesión.

El barniz 202360 contiene un compuesto especial estudiado para evitar la excesiva penetración del barniz en el estucado del papel o cartoncillo.

De esta forma se limita el amarilleamiento y aumenta el punto de blancura del barniz.

PESO ESPECIFICO:

1.15 gr./ml.

CONTENIDO EN SÓLIDOS:

100%

VISCOSIDAD:

70 seg. a 20° Centígrados con copa DIN 4

CONDICIONES DE POLIMERIZACION:

Con lámpara U.V. de 80 W/cm.
la velocidad de secado es de 25
metros/minuto por lámpara

CANTIDAD A APLICAR:

3 - 6 gr/m².

PRECAUCIONES DURANTE EL USO:

Utilizar tintas resistentes a los álcalis y disolventes, según normativa DIN 16524/52 (nuestras tintas VUV son resistentes al barnizado U.V./acrílico)
Evitar el contacto con la piel.
Consultar el Esquema de Seguridad.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en envases cerrados al reparo de los rayos solares en lugares frescos (20 a 25° C) En estas condiciones se puede garantizar una perfecta estabilidad de al menos 1 año desde la fecha de fabricación.

Mezclar perfectamente antes del uso

ENVASES:

Latas de 20 Kg.