

COLORBAR, s.a.

TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante exclusivo de
COLORGRAF
INCHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

DELTACOTE 360022 BARNIZ U.V. “IN LINE”

APLICACIÓN:

Barniz brillo de secado U.V. para aplicar mediante elementos flexográficos. Aporta al impreso un óptimo brillo, una elevada resistencia al frote y un alto grado de distensión y adhesión, con lo que hace idóneo el barnizado en línea (húmedo sobre húmedo) de tintas convencionales (en base óleo-resinosa) con empleo del preimer 350184.

NOTA el barniz 360022 es un barniz UV “BAJO OLOR” una vez perfectamente polimerizado es idóneo para barnizados de embalajes destinados a contener productos alimentarios (certificado ISEGA).

PESO ESPECIFICO: 1,15 gr./ml

CONTENIDO EN SÓLIDOS: 100%

VISCOSIDAD: 80 segundos a 20° C. con DIN 4

CONDICIONES DE POLIMERIZACIÓN: Con lámpara U.V. de 120 W/cm. la velocidad de secado es de 60 metros / minuto por lámpara

CANTIDAD A APLICAR: 4 - 8 gr/m²

PRECAUCIONES DURANTE EL USO: Mezclar perfectamente antes del uso
Aplicar sobre tintas resistentes al barnizado ultravioleta. (VUV)
Irritante, contiene acrilatos
Evitar el contacto con la piel.
Consultar el Esquema de Seguridad.

ALMACENAMIENTO: Conservar en su envase cerrado al reparo de los rayos solares, en lugares frescos (10/25°C)

PRESENTACIÓN: Pails de 20 Kg.
Cisternas de 1000 Kg.