

COLORBAR, s.a.

TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante exclusivo de
COLORGRAF
INCHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

BARNIZ U.V. 95148 LITOGRAFICO

APLICACIÓN:

Barniz de secado U.V. para aplicarse mediante el sistema offset en tintero.
Debe ser utilizado como una tinta U.V., o sea, con plancha termo endurecida.
Su perfecta compatibilidad con el sistema litográfico permite obtener una sobre
estampación con reserva con la máxima precisión.
95148 representa una mejoría cualitativa del barniz lito 12015 por lo que resguarda al
grado de brillo y la resistencia al roce.
Aporta a las estampaciones un buen brillo y elevada resistencia al roce.
Posee un buen grado de adhesión y flexibilidad.
Para reducir la viscosidad y el tiro, usar el DILUYENTE ANTISTRAPPO DELTACURE
UV 10990.

PESO ESPECIFICO: 1,15 Gr./ml.

CONTENIDO EN SÓLIDOS: 100%

CONDICIONES DE POLIMERACION: Con lámpara U.V. de 80 W/cm. la
velocidad de secado es de 25 m/min.
por lámpara.

CANTIDAD A APLICAR: max.3 Gr/m²

INFORME TOXICOLÓGICO: Bajo poder irritante

PRECAUCIONES DURANTE EL USO: Evitar el contacto con la piel.