

COLORBAR, s.a.

TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante exclusivo de
COLORGRAF
INGHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

BARNIZ U.V. Dry-offset Ref. 96156 para PVC

APLICACION:

Barniz de secado U.V. para aplicar mediante sistema de entintado. (Tintero)
Confiere a los impresos un óptimo brillo y una elevada resistencia al frote.
Su particular formulación estudiada para los barnizados de materiales plásticos, en particular en el PVC da lugar a una película muy flexible y dotado de un elevado grado de adhesión.

PESO ESPECIFICO: 1,15 gr./ml

CONTENIDO EN SOLIDOS: 100%

VISCOSIDAD: 400 segundos a 20° C. con DIN 4

CONDICIONES DE POLIMERIZACION: Con lámpara U.V. DE 80 W/cm. la velocidad de secado es de 25 metros/minuto por lámpara

CANTIDAD A APLICAR: 3 - 6 gr/mq.

NOTA TOXICOLOGICA: Bajo poder irritante

PRECAUCIONES DURANTE EL USO: Evitar el contacto con la piel.
Consultar el Esquema de Seguridad.