

COLORBAR, s.a.

TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante exclusivo de
COLORGRAF
INCHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

DELTACOTE UV 99268

BARNIZ U.V. “IN LINE”

APLICACIÓN:

Barniz brillo de secado U.V. para aplicar mediante elementos flexográficos. Aporta al impreso un óptimo brillo, una elevada resistencia al frote y un alto grado de distensión y adhesión, con lo que hace idóneo el barnizado en línea (húmedo sobre húmedo) de tintas convencionales (en base óleo-resinosa) con empleo del preimer 201050.

<u>PESO ESPECIFICO:</u>	1,15 gr./ml
<u>CONTENIDO EN SÓLIDOS:</u>	100%
<u>VISCOSIDAD:</u>	70 segundos a 20° C. con DIN 4
<u>CONDICIONES DE POLIMERIZACIÓN:</u>	Con lámpara U.V. de 80 W/cm. la velocidad de secado es de 25 metros / minuto por lámpara
<u>CANTIDAD A APLICAR:</u>	4 - 6 gr/mq.
<u>NOTA TOXICOLOGICA:</u>	Bajo poder irritante
<u>PRECAUCIONES DURANTE EL USO:</u>	Aplicar sobre tintas resistentes al barnizado ultravioleta. (VUV) Evitar el contacto con la piel. Consultar el Esquema de Seguridad.
<u>ALMACENAMIENTO:</u>	Conservar en su envase cerrado al reparo de los rayos solares, en lugares frescos por debajo de 30°
<u>PRESENTACIÓN:</u>	Pails de 20 Kg. Bidones de 200 Kg.