

# COLORBAR, s.a.

**TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS**

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240  
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante exclusivo de  
**COLORGRAF**  
INCHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

## BARNIZ UV SERIGRAFICO Ref. 191749

### APLICACIÓN:

Barniz brillante de polimerización por ultravioleta para aplicación mediante sistema serigráfico plano o rotativo.

Barniz de óptimo brillo, posee una óptima adhesión, distensión, resistencia al roce y a los agentes químicos (alcohol, detergentes, champú, disolventes etc.)

191749 es un producto muy versátil idóneo para el barnizado de papel y de la mayoría de los soportes plásticos tratados. ( p.e. Poliéster tratado con corona o lacado, polipropileno lacado, poliéster, PVC) impresos con tintas U.V.

Para obtener la adhesión sobre polipropileno mate es necesario adjuntar el 10 % del PROMOTOR DE ADHESIÓN 201132. El barniz mezclado se puede utilizar durante 24 horas.

Para otros soportes es siempre conveniente realizar pruebas preventivas.

### PESO ESPECIFICO:

1.15 gr/ml.

### CONTENIDO EN SÓLIDOS:

100%

### VISCOSIDAD:

300 segundos a 20° C con DIN 4

### CONDICIONES DE POLIMERIZACION:

Con lámpara U.V. de 80 W/cm. la velocidad de secado es de 25 metros/minuto por lámpara

### PRECAUCIONES DURANTE EL USO:

Emplear sobre tintas U.V. resistentes  
Irritantes, contiene acrilatos  
Evitar el contacto con la piel.  
Consultar el Esquema de Seguridad.

### Almacenamiento:

Conservar en sus contenedores cerrados al reparo de los rayos solares, en lugar fresco (20/25° C)

### Envases:

Botes plásticos de 5 Kg.