

# COLORBAR, s.a.

TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS

Avd. José Anselmo Clavé, 91-93 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. (BARCELONA) – Tel.: 902364948 - Fax: 934780240  
e-mail colorbar@colorbar.es www.colorbar.es

representante exclusivo de  
**COLORGRAF**  
INCHIOSTRI DA STAMPA VERNICI & MATERIALI PER ARTI GRAFICHE

## TINTAS U.V. ESPECIAL SYNTETICOS

### CAMPO DE APLICACIÓN

#### Máquinas offset provistas de horno U.V.

- Publicidad
- Embalaje
- Etiquetas autoadhesivas
- Tarjetas de crédito

#### Soporte

- Poliester lacado  
o tratado corona
- PVC
- Policarbonato
- Poliesterol

#### Características

- Secado (polimeración) instantáneo
- Admiten pila alta
- Tinta fresca en la máquina sin límite de tiempo
- Optima adhesión

### CUATRICROMIA GAMA EUROPA LAMINABLE

---

U.V./SYNT	EUROPA	Luz	Alcohol	Nitro	Álcali	Barniz U.V.
Amarillo 4 Col.	94025	5	+	+	+	+
Magenta 4 Col.	94026	4	+	+	-	+
Azul 4 Col.	94027	8	+	+	+	+
Negro 4 Col.	94028	8	+	+	+	+
Amarillo RL	94121	7	+	+	+	+
Rojo RL	94125	7	+	+	+	+

---

# COLORBAR, s.a.

TINTAS & PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS

## COLORES BASES PANTONE ALTA RESISTENCIA Y LAMINABLES

U.V/SYNT	EUROPA	Luz	Alcohol	Nitro	Álcali	Barniz U.V.
Naranja	110570	6	+	+	+	+
Naranja SÓLIDO RL	94095	8	+	+	+	+
Rojo AMARILLENTO	153882	4-5	+	+	-	+
Rojo AMARILLENTO	201592	7	+	+	+	+
Amarillo RL	201591	7	+	+	+	+
Rojo MEDIO	94104	5	+	+ -	+	**
Rodamina	94123	8	+	+	+	+
Violeta	94096	8	+	+	+	+
Azul REFLEX	134296	8	+	+	+	+
Verde	94117	8	+	+	+	+

Blanco TRANSPARENTE 129951

Blanco CUBRIENTE 94100

Barniz SOBREIMPRESION FLEXO 91118

\*\* La limitación al barnizado U.V. resguarda al empleo de colores en base de concentraciones.

La serie DELTACURE UV/SYNT. Está expresamente formulada para la impresión de materiales plásticos, posee una óptima adhesión sobre los soportes.

La resistencia al arañado depende principalmente del tipo de material, por lo que se debe tener en cuenta el posterior barnizado o laminado con el fin de proteger el impreso.

Diluyente	10990	máx.5%	para reducir la viscosidad.
Gel antistrapo	10380	máx.5%	para reducir el tiro.
Catalizador	11500	3 - 5%	para acelerar la velocidad de polimerización.
Disolvente	2000		para la limpieza de rodillos planchas y cauchos.

Presentación: Envases de plástico de 1 Kg. y de 2,5 Kg.